

# aqua Stop blue

## Innen- und Außenecke

<b>Art.-Nr.</b>	<b>122705</b>	<b>122706</b>
	Innenecke	Außenecke
<b>Abmessung:</b>	120 x 120 mm	105 x 105 mm



### Produktprofil:

- reißfest
- wasserundurchlässig
- säure- und laugenbeständig
- rissüberbrückend
- entsprechen allen Beanspruchungsklassen der abP und ZDB
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm DIN 18531-5 und DIN 18534

### Anwendungsbereiche:

Die Innen- und Außenecken werden innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen sowie auf Terrassen und Balkonen an den entsprechenden Ecken eingebaut.

Technische Daten	
Dicke:	ca. 0,5 mm
Gewicht:	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+8 °C bis +30 °C
Wasserdicht:	2,5 bar Schlitzdruckprüfung

### Untergründe:

Verwendbar für alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innen- und Außenbereich, die zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Abdichtungen geeignet sind.

### Verarbeitung:

Die Formteile mit dem Abdichtungsstoff vollflächig eindichten und zumindest die Randbereiche mit Abdichtungsmaterial überspachteln.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.