

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel

Sorgt für eine gleichmäßige und langanhaltende Farbbrillanz



Vorteile:

- optimal für termingebundene Baustellen: schnell abbindend und früh waschbar
- perfektes Fugenbild
- nahezu kalkschleierfrei
- mit Perleffekt: extrem wasser- und schmutzabweisend
- extrem abriebfest
- sehr große Farbauswahl
- auch für verfärbungsempfindlichen Naturstein

Eigenschaften:

- erhöhter Schutz vor sauren Reinigern sowie erhöhte Schimmelresistenz im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmörteln
- hohe kristalline Wasserbindung
- hydraulisch schnell abbindend
- volles Fugenbild
- hohe Abriebfestigkeit
- hochflexibel
- hoher Frost-/ Tausalzwidestand
- hohe Wasserabweisung
- beständig gegen Dampfstrahl- und Hochdruckreiniger

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- Fußbodenheizung

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Spaltplatten
- Spalttrienchen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel

Sorgt für eine gleichmäßige und langanhaltende Farbbrillanz

- Schieferplatten*⁴
- Betonwerkstein/Terrazzo
- verfärbungsempfindlicher Naturstein
- verfärbungsunempfindlicher Naturstein
- durchscheinender Naturstein
- verformungsempfindlicher Naturstein
- verformungsunempfindlicher Naturstein
- Marmor
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen

*⁴ Nur im Innenbereich verwenden, nicht frostbeständig.

Technische Daten:										
Art.-Nr.	132951	132952	132953	132954	132955	132958	132957	132959	132956	132960
Inhalt	10 kg									
Baustoffklasse	A1/A1fl									
Farbe	weiß	hellgrau	silbergrau	manhattan	sanitärgrau	basalt	anthrazit	jasmin	jurabeige	caramel
Fugenbreite	1 - 20 mm									
Anmachwasser	ca. 2,0 l									
Reifezeit	ca. 3 Minuten									
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten									
Begehrbar	nach ca. 2 Stunden									
voll belastbar	nach ca. 14 Tagen									
Frischmörteldichte	ca. 1500 g/l									
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C									
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C									

Technische Daten:			
Art.-Nr.	132961	132962	132963
Inhalt	10 kg		
Baustoffklasse	A1/A1fl		

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel

Sorgt für eine gleichmäßige und langanhaltende Farbbrillanz

Farbe	marone	mittelbraun	balibraun
Fugenbreite	1 - 20 mm		
Anmachwasser	ca. 2,0 l		
Reifezeit	ca. 3 Minuten		
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten		
Begehbar	nach ca. 2 Stunden		
voll belastbar	nach ca. 14 Tagen		
Frischmörteldichte	ca. 1500 g/l		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C		
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C		

Untergrund und Vorbereitung:

Dünnbettmörtel und Fliesenansetzmörtel müssen gleichmäßig erhärtet und trocken sein. Die Fugen müssen ausreichend tief und frei von Kleberresten sein.

Verarbeitung:

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät 600 U/min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchrühren und verarbeiten. Frischmörtel mit Einfugbrett oder Spezialfugbrett tief und vollflächig einbringen. Das überschüssige Material wird sauber abgeschoben. Nach dem Ansteifen des Materials wird der Belag grob vorgewaschen. Anschließend mit einem Schwammbrett reinigen. Eine feuchte Nachbehandlung des abgebundenen Mörtels stellt das einwandfreie Erhärten sicher. In den ersten 14 Tagen nach der Verfugung keinesfalls eine nasse Reinigung unter Zusatz von Spülmittel oder chemischen Reinigungsmitteln vornehmen, nur sauberes Wasser verwenden. Des Weiteren gelten die anerkannten Regeln der Technik. Die Feuchtigkeit des Untergrundes und unterschiedliche Saugfähigkeit von Fliesenflanken können Farbunterschiede in der Fuge verursachen. Unterschiedlich und/ oder stark saugende Untergründe müssen gleichmäßig angefeuchtet werden. Bei porigen Oberflächen und matten Glasuren können sich Rückstände des Fugenmörtels bilden, daher kann auf Probeverfugungen derartiger Beläge nicht verzichtet werden.

In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt anfordern.

Materialbasis:

Werk trockenmörtel auf der Basis von Spezialzement, Zusatzmittel sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, ausgesuchte Füllstoffe und genormte Gesteinskörnungen.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von Format, Fugenbreite und -tiefe. Berechnen Sie Ihren Verbrauch einfach online unter www.blizz-z.de/verbrauchsrechner.

Lagerung:

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel

Sorgt für eine gleichmäßige und langanhaltende Farbbrillanz

- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum: chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, GISCODE ZP1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm).

Nachhaltigkeit:

Zertifizierungssystem Kriterium:	Produktbewertung:
DGNB-System Version 2018 ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 1
DGNB-System Version 2015 ENV1.2	Qualitätsstufe (QS) 1
LEED Version v4 MR BPD0 – EPD	-
LEED Version v4 MR BPD0 – Sourcing of Raw Materials	-
LEED Version v4 MR BPD0 – Material Ingredients	Einhaltung Option 2. (1 Punkt erreichbar)
LEED Version v4 EQ Low-Emitting Materials	-
LEED Version 2009 MR c4	-
LEED Version 2009 MR c5	-
LEED Version 2009 IEQ c4.1	erfüllt die Anforderungen

Emissionen:	
GEV-Emicode	-
GISCODE	ZP1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm)
VOC-Gehalt (ohne Wasser)	< 3 g/l
Sonstige Angaben	lösemittelfrei

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Das abbindende Fugenmaterial vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen.
- Bei zur Verfärbung neigenden, ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegestoffen sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.
- Durch z. B. stellenweise unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad aus Unterkonstruktion und Fugenmörtel bzw. Umgebung, kann es zu Farbunterschieden kommen. Für solche oder ähnliche Farbunterschiede können wir keine Gewährleistung übernehmen.
- Bei keramischen Fliesen und Platten, die nicht oder matt glasiert sind, sowie bei porigen Oberflächen kann nach dem Verfugen ein Zementschleier zurückbleiben. Empfehlungen des Herstellers der keramischen Fliesen und Platten beachten; Probefläche anlegen.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

cerafug multi Multifunktioneller Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel

Sorgt für eine gleichmäßige und langanhaltende Farbbrillanz

- In den ersten 14 Tagen nach der Verfügung keinesfalls eine nasse Reinigung unter Zusatz von Spülmittel oder chemischen Reinigungsmitteln vornehmen, nur sauberes Wasser verwenden.
- Aus Gründen der Beständigkeit sollte bei Flächen, die häufig mit Hochdruckreinigern oder säurehaltigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, oder bei Einwirkung von Wässern mit freier zementaggressiver Kohlensäure, mit blizz-z epoxiduo 3K verfügt werden.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 29.10.2025