



Toile de renfort

Compensation des différences de hauteur entre mosaïque et carrelage mural/au sol



Avantages :

- Rattrapage de hauteur en plusieurs couches possible
- Aucun espace creux

Caractéristiques :

- Peut être découpée à la taille souhaitée
- La toile est enfoncée sur toute sa surface dans le lit de colle
- Garantit une surface parfaitement plane

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et sol
- Supports pouvant être carrelés

Données techniques	Valeurs	
N° article	122250	122251
Largeur	300 mm	
Longueur	600 mm	
Épaisseur	2,8 mm	3,7 mm
Poids surfacique	460 g/m²	900 g/m²
Largeur des mailles	Env. 10 × 8 mm	Env. 6 × 6 mm

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide et exempt de fissures. Les couches superficielles de moindre solidité et/ou de faible résistance, les surfaces extrêmement denses et/ou lisses, les barbotines de ciment, les pellicules de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées ou rendues rugueuses (par ex. par grenailage Blastrac). Pour la pose de carreaux et de dalles, les enduits à base de plâtre ne peuvent qu'être nivelés et non lissés ou feutrés.

Mise en œuvre :

Choisir le mortier colle blizz-z approprié en fonction des propriétés et des exigences du matériau de revêtement. Mélanger le mortier colle selon les indications techniques et l'appliquer sur le support. Poser ensuite la **Toile de renfort pour carrelage blizz-z** dans le lit de colle frais et presser. Lorsqu' plusieurs toiles sont posées l'une à la suite de l'autre, elles sont posées bout à bout. Les mailles de la toile doivent être entièrement remplies de mortier colle (éviter les espaces creux). La mosaïque peut enfin être posée. Si plusieurs toiles sont superposées pour compenser la différence de hauteur, toutes les couches doivent être immergées dans le mortier colle.

Toile de renfort

Compensation des différences de hauteur entre mosaïque et carrelage mural/au sol

Composition :

En PEBD

Conservation :

- Conserver au frais et au sec, à l'abri des intempéries et des rayons du soleil.
- Dans les conditions de stockage appropriées, se conserve 36 à partir de la date de fabrication.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 14.09.2026