


# Toile de paillage noire

Protection idéale contre les mauvaises herbes en horticulture et aménagement paysager



## Avantages :

- Pourvue d'un quadrillage permettant une découpe facile et un positionnement droit des plantes
- Réduit l'utilisation d'herbicides
- Limite l'assèchement du sol et favorise la croissance des plantes

## Caractéristiques :

- Limite la pousse de mauvaises herbes
- Haute résistance à la déchirure
- Stabilisée aux UV
- Durée de vie de plusieurs années
- Réduit l'évaporation de l'humidité provenant du sol
- Bords soudés avec bandes de marquage intégrées
- Quasiment sans retrait
- Haute résistance aux variation de température

## Domaines d'application :

- Massifs de fleurs et de vivaces
- Haies et plantes couvre-sol
- Pose sur talus
- Couche de protection sous terrasse
- Base pour culture en conteneur
- Pépinières

| Données techniques | Valeurs     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N° article         | 22100       | 22200       | 22300       | 223010      | 223020      | 223030      | 22101       | 22202       | 22303       |
| Largeur            | 1,00 m      | 2,00 m      | 3,00 m      | 1,00 m      | 2,00 m      | 3,00 m      | 1,00 m      | 2,00 m      | 3,00 m      |
| Longueur           | 100,00 m    |             |             |             |             |             | 25,00 m     |             |             |
| Épaisseur          | env. 0,3 mm | env. 0,3 mm | env. 0,3 mm | env. 0,4 mm | env. 0,4 mm | env. 0,4 mm | env. 0,3 mm | env. 0,3 mm | env. 0,3 mm |
| Poids surfacique   | 90 g/m²     | 90 g/m²     | 90 g/m²     | 130 g/m²    | 130 g/m²    | 130 g/m²    | 90 g/m²     | 90 g/m²     | 90 g/m²     |

# Toile de paillage noire

Protection idéale contre les mauvaises herbes en horticulture et aménagement paysager

|                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Perméabilité à l'eau | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s | env. 20 l / m <sup>2</sup> /s | env. 20 l / m <sup>2</sup> /s | env. 20 l / m <sup>2</sup> /s | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s | env. 13 l / m <sup>2</sup> /s |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

## Mise en œuvre :

Dérouler la **Toile de paillage noire blizz-z** en assurant un chevauchement d'environ 10 à 15 cm aux jonctions. Aux endroits où des plantes sont déjà présentes, inciser un X dans la **Toile de paillage noire blizz-z** à l'aide d'un cutter ou de ciseaux puis, étaler le géotextile en faisant passer les plantes par les incisions. Pour les nouvelles plantations, procéder de la même manière que précédemment, c-à-d inciser les endroits destinés aux nouveaux plants, étaler le géotextile et mettre les plantes en terre via les incisions. Enfin, recouvrir la **Toile de paillage noire blizz-z** d'une couche de gravier, de paillis ou d'un matériau similaire, d'au moins 5 cm d'épaisseur.

## Composition :

En polypropylène noir

## Conservation :

- Stocker au frais, au sec et à l'abri des intempéries.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 23.09.2026