

Bombe de marquage



Caractéristiques :

- Séchage rapide
- Fort pouvoir couvrant
- Résistant aux intempéries
- Pulvérisation à l'envers possible
- Adapté à la terre, le béton, le bois, l'asphalte et la pierre
- À base de PVC avec pigments colorés

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur, sol et plafond
- Pour la terre, le béton, le bois, l'asphalte et la pierre

Données techniques	Valeurs		
Numéro de l'article	12494	12495	12496
Contenu	500 ml		
Temps de séchage	Après env. 20 minutes (sec au toucher) Après env. 90 minutes (manipulable) Après env. 12 heures (complètement sec)		
Température d'application	±0 °C à +40 °C		

Mise en œuvre :

Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 minutes, avant utilisation. Appliquer à une distance d'environ 20 cm.

Ne pas solliciter pendant environ 30 minutes après l'application.

Composition :

À base de PVC avec pigments colorés.

Conservation :

- Stocker au frais et au sec, à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.
- Se conserve {Haltbarkeitsdauer} à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

Bombe de marquage

Dangers et conseils de sécurité :

Jaune + rose

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.
- H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Orange

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.
- H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Jaune + rose

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition les récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Orange

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition les récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.

Bombe de marquage

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026