

blizz-z Plattenlager

Verlegungsmöglichkeit für Platten mit unregelmäßiger oder ungleicher Materialstärke



Eigenschaften:

- schnelle Wasserabführung durch die offenen Fugen
- Belag ist stetig unterlüftet
- mühelose Höhenverstellung in 1 mm Schritten
- resistent gegen Schimmel, Algen, Alkali und Bitumen

Anwendungsbereiche:

- Poolumrandungen
- Terrassen und Dachterrassen
- Balkone und Freisitze
- Innenhöfe
- Gehwege
- belegbar mit Betonplatten oder Natursteinplatten

Art.-Nr.	3630
Höhe	24 - 45 mm
Durchmesser	162 mm
Fugenbreite	4 mm
Druckfestigkeit	25 kN

Untergrund und Vorbereitung:

blizz-z Plattenlager dürfen nur auf druckstabilen Untergründen eingesetzt werden. Bei Dämmstoffen mindestens Belastungskategorie DH. Bei der Verlegung auf Abdichtung ist die Dichtschlämme aqua Stop 2K protect Dichtschlämme geeignet. Bei allen anderen blizz-z Abdichtungen sowie Bitumenschweißbahnen muss eine mechanische Schutzlage unter dem Stelzlager vorgesehen werden.

Verarbeitung:

Markieren Sie die Kreuzpunkte jeder Plattenecke. Für das Verlegen an Ecken oder Mauerabschlüssen, werden die Plattenlager sowie die Verlängerungen entsprechend der Bruchkanten gebrochen. Halbe Elemente können bündig an der Wand anliegen, viertel Elemente in den Ecken. **blizz-z Plattenlager** werden jetzt entsprechend der Markierung verteilt. Starten Sie die Verlegung in einer Ecke und anschließend entlang von Mauern oder Abschlüssen. Falls nötig, mit den Plattenverlängerung das Plattenlager auf die entsprechende Höhe bringen. Um ein seitliches Verschieben des Plattenbelages zu verhindern, müssen sämtliche Ränder ausreichend gesichert werden.

Materialbasis:

aus recyceltem Polypropylen

blizz-z Plattenlager

Verlegemöglichkeit für Platten mit unregelmäßiger oder ungleicher Materialstärke

Verbrauch:

Der Bedarf richtet sich nach dem verwendeten Plattenformat und der gewünschten Verlegeart. Bei der Verwendung von großformatigen Platten oder bruchempfindlichen Materialien sind zusätzliche Stelzlager einzuplanen! Beachten Sie dazu auch die Herstellervorgaben.

Halbverband:	
Plattenformat	Materialverbrauch pro m²
30 × 30 cm	34
40 × 40 cm	20
50 × 50 cm	10
60 × 40 cm	14
60 × 60 cm	10

Kreuzfuge:	
Plattenformat	Materialverbrauch pro m²
30 × 30 cm	25
40 × 40 cm	16
50 × 50 cm	9
60 × 40 cm	12
60 × 60 cm	12

Hinweise:

- Beachten Sie bei der Planung und Ausführung die jeweiligen Normen und Regelwerke.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 25.06.2026