

Armature d'angle

En renfort pour la finition d'angles lors de travaux d'enduit



Avantages :

- Conserve sa forme une fois ajusté, adapté aux angles entre 50° et 180°
- Toile en fibre de verre résistant à la déchirure, au glissement et à la déformation
- Pour la réalisation facile d'angles droits, d'aplomb et alignés lors de travaux d'enduit
- Pas de chutes
- Distributeur pratique

Caractéristiques :

- Pas de chutes, avec distributeur pratique
- Indéformable après ajustement de l'angle
- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Imputrescible
- Cornière en PVC rigide

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	349994
Largeur des mailles	4 × 4 mm
Poids surfacique	165 g/m ²

Composition :

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026