

Dégrippant



Caractéristiques :

- Spray multifonctionnel 6 en 1
- Protection efficace contre la corrosion et l'oxydation
- Nettoie en douceur et élimine les résidus
- Forte capillarité
- Élimine les grincements et les couinements
- S'infiltre et chasse l'humidité des joints et interstices les plus infimes
- Dégrippe les vis, écrous et boulons fortement grippés

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Lubrifiant pour rails de guidage, articulations et chaînes

Données techniques	Données techniques
Numéro de l'article	12493
Contenu	400 ml
Densité	0,817 kg/l
Temps de pose	5 à 10 minutes
Température d'application	+5°C à +35°C

Support et préparation du support :

Le support doit être nettoyé et la rouille non adhérente doit être éliminée à l'aide d'une brosse métallique.

Mise en œuvre :

Bien agiter l'aérosol, puis pulvériser à une distance d'environ 20 à 30 cm. Laisser agir 5 à 10 minutes. Les pièces traitées peuvent ensuite être desserrées. En cas de rouille importante, répéter l'opération.

Composition :

À base d'huile de fluage.

Conservation :

- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries.
- Stocker en position verticale.
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si correctement dans son emballage d'origine non ouvert.

Dégrippant

Dangers et conseils de sécurité :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.
- H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026