

# Antimoisissure prêt à l'emploi

---



## Caractéristiques :

- Élimine les traces de moisissures, les taches d'humidité et les bactéries dans la maison, les saunas et les piscines, sur les joints, les carreaux, les mastics en silicones, la maçonnerie et le bois
- Spray actif hautement efficace
- Odeur agréable
- Sans chlore, faible effet blanchissant
- Agit instantanément et en profondeur
- Déclaré conforme à la réglementation allemande sur les biocides (BiozidMeldeV), numéro d'enregistrement BAuA : N-117616

## Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Pour les surfaces lavables

## Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Dalles en ardoise
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Bois
- Fer/acier
- Acier inoxydable
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre \*1
- Pierre reconstituée \*1
- Verre \*1
- WPC \*1
- PVC \*1

# Antimoisissure prêt à l'emploi

- Plastique \*1
- \*1 doit être appliqué avec précaution, c'est-à-dire solution (jusqu'à 20 %) dilué avec de l'eau

| Données techniques        | Valeurs                |
|---------------------------|------------------------|
| Numéro de l'article       | 124798                 |
| Contenu                   | 500 ml                 |
| Valeur pH                 | 3                      |
| Densité                   | 1,02 g/cm <sup>3</sup> |
| Température d'application | +5°C à +25°C           |

## Support et préparation du support :

Ne pas prétraiter la surface.

## Mise en œuvre :

Pulvériser l'**Antimoisissure prêt à l'emploi blizz-z** à une distance d'environ 15 à 30 cm sur les zones concernées et laisser agir environ 60 minutes, ou toute la nuit si nécessaire. Essuyer ensuite avec un chiffon humide, une éponge ou une brosse douce. Si besoin, prolonger le temps d'action ou répéter l'opération.

**ATTENTION** : produit chloré à effet blanchissant. Protéger la peau et les vêtements des éclaboussures pendant l'utilisation. Même dilué, le produit conserve son effet blanchissant. Ne pas vaporiser sur les plantes, les textiles et les surfaces métalliques. Ne pas utiliser en combinaisons avec d'autres produits de nettoyage, en particulier ceux contenant des acides, car cela pourrait libérer des gaz toxiques. L'**Antimoisissure prêt à l'emploi blizz-z** offre un spectre d'action plus large que les remèdes maison tels que l'alcool ménager ou l'eau vinaigrée. Il agit efficacement contre les moisissures domestiques les plus courantes ainsi que leurs spores.

## Composition :

Peroxyde d'hydrogène 7,5g/100g, éthanol 2g/100g

## Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur.

## Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 24 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement.

## Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

## Dangers et conseils de sécurité :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

# Antimoisissure prêt à l'emploi

---

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage, une protection auditive.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

## Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

---

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026